

Notre gamme de produits



ÉQUINOX[®]

Filtres au sable



NNG-05-1000 73050 19" - 175 lbs
NNG-05-1001 73054 22" - 250 lbs
NNG-05-1002 73060 24" - 300 lbs

**** NOUVEAUTÉ 2024****

Valve à billes

1,5", 2 voies Equinox
QQQ-56-9307



Pompes hors-terre et creusée

Hors-terre

NNG-10-1001 72732 pompe 1hp
NNG-10-1002 72733 pompe 1.5hp

Creusée

NNG-10-1005 72747 pompe 1hp
NNG-10-1006 72748 pompe 1.5hp



Notre gamme de produits



ÉQUINOX®

Thermopompes

RÉVERSIBLE ET AVEC TECHNOLOGIE "HOT GAS DEFROST"

Vitesse variable

Économie d'énergie

Fonctionnement silencieux

PHI-15-0246 HP50EQEE 50 BTU
 PHI-15-0247 HP60EQEE 60 BTU
 PHI-15-0248 HP80EQEE 80 BTU



CONFORMS TO
 UL STD. 1995
 CERTIFIED TO
 CSA STD. C22.2
 NO.236

Intertek
 3149010



Alimentation électrique

Charge totale

Moteur du ventilateur

Moteur du compresseur

Charge du rotor bloqué

Min. ampérage du circuit

Max. Fusible Taille du disjoncteur

Charge maximale de la pompe

Réfrigérant/entrée adéquate

Volume d'eau recommandé

Pression sonore 1m

Poids net:

Pression du fonctionnement (Inférieur)

Pression du fonctionnement (Supérieur)

	HP50EQEE * EQUINOX Unité Thermopompe	HP60EQEE * EQUINOX Unité Thermopompe	HP80EQEE * EQUINOX Unité Thermopompe
	208-230V~/60Hz	208-230V~/60Hz	208-230V~/60Hz
	14.92A	15.72A	22.5A
	0.5A	0.5A	0.8A
	14.42A	15.22A	21.7A
	27A	27A	35A
	24A	25A	32A
	30A	30A	50A
	4A	4A	4A
	R410A/ 1.874lb.	R410A/ 2.2lb.	R410A/ 2.98lb.
	22.9 gal/min	26.1 gal/min	33.3 gal/min
	42~54dB (A)	43~54dB (A)	49~54dB (A)
	132.3 lb	151 lb	191.8 lb
	232PSIG	232PSIG	232PSIG
	638PSIG	638PSIG	638PSIG

Garantie:

2 ans pièces et main d'œuvre

3 ans sur le compresseur et l'échangeur de titane (pièces seulement)



115V

630L

4 sièges et une chaise longue

79" x 79" x 34"

293 Gallons, 1,108 Litres

30 jets d'hydrothérapie inoxydables

Pompe à deux vitesses 2.0HPR

Chauffe-eau: 1.5kW

Filtration: 75 pieds carrés

Prise GFCI installée à l'usine

Ozonnateur installé en usine



230V

630L

4 sièges et une chaise longue

79" x 79" x 34"

293 Gallons, 1,108 Litres

30 jets d'hydrothérapie inoxydables

Pompe à deux vitesses 4.0HPR

Chauffe-eau : 4kW

Filtration: 75 pieds carrés

Ozonnateur installé en usine



230V

743L

5 sièges et une chaise longue

88" x 88" x 38"

420 Gallons, 1,590 Litres

43 jets d'hydrothérapie inoxydables

Deux pompes à deux vitesses 4.0HPR

Chauffe-eau : 4kW

Filtration: 75 pieds carrés

Ozonnateur installé en usine



230V

744B

7 sièges

88" x 88" x 38"

420 Gallons, 1,590 Litres

44 jets d'hydrothérapie inoxydables

Deux pompes à deux vitesses 4.0HPR

Chauffe-eau : 4kW

Filtration: 75 pieds carrés

Ozonnateur installé en usine

CARACTÉRISTIQUES:



COUVERCLE
NOIR 4" -3"



PORTE-GOBELETS DEL



Deux Fontaines




LUMIÈRES DE PÉRIMÈTRE DEL

COULEURS STANDARDS




ACRYLIQUE SILVER WHITE
MARBLÉ AVEC HABILLAGE NOIR




ACRYLIQUE COSMIC SWIRL
AVEC HABILLAGE GRIS

ACRYLIQUES DELUXE



MIDNIGHT
CANYON



BLACK
OPAL

COULEURS D'HABILLAGE



NOIR



GRIS